

A tartályok álló kivitelben, szigetelés nélkül készülnek, 5 év garancia.

3 baron nyomáspótbázva,max. üzemi nyomás 2 bar.

Az általunk gyártott puffertartályok a fűtési rendszerben keletkező, plusz hőmennyiség tárolására alkalmasak, hőcserélő és keringető szivattyú beépítésével, hálózati melegvíz előállítására is alkalmas lesz.

Vállaljuk továbbá elhasználdott szippantó kocsik tartályainak újraépítését, valamint különböző méretű, pótkocsira rögzíthető tartályok legyártását is.

### **ÁRAK:**

Az árak, a méret és a kialakítás szerint,egyedi megállapodás szerint.

### **PI: 1 köbméteres puffertartály acéllemezről:**

#### **Néhány méret:**

-950mm átmérő,1500mm palástmagasság+100mm láb,teljes beépítési magasság: 1800mm

Árakról és a szállítással kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén!

-840mm átmérő,1800mm palástmagasság+100mm láb,teljes beépítési magasság: 2100mm

Árakról és a szállítással kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén!

-800mm átmérő,2000mm palástmagasság+100mm láb,teljes beépítési magasság:  
2250-2300mm□□□□□□□□ Árakról és a szállítással kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeink  
valamelyikén!

### 850 literes puffertartály acéllemezből:

Mérete:-850mm átmérő,1500mm palástmagasság+100mm láb,teljes beépítési magasság:  
1800mm□□□□□□□□ Árakról és a szállítással kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeink  
valamelyikén!

**További méreteinket , illetve árainkat az &quot;Akcióink&quot; menüpont alatt  
találhatja meg.**

**Egyedi méretű tartályokról kérjen árajánlatot, az ajtónyílás, a belmagasság és a szükséges térfogat megadásával!**

Árkról és a szállítással kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén!